




TRATTAMENTO  
ACQUA FACILE,  
AUTOMATICO ED  
EFFICACE

## TRi Expert

### 1 REGOLAZIONE AUTOMATICA DI PH E DISINFEZIONE

Lo sterilizzatore TRi Expert monitora costantemente e mantiene la qualità dell'acqua grazie ai suoi 2 moduli opzionali:

- **pH Link**, regolatore di pH automatico
- **Dual Link**, regolatore di pH e cloro automatico



### 2 CONTROLLO A DISTANZA

TRi Expert è 100% compatibile con il sistema di domotica Zodiac® **AquaLink®**. La piscina può essere gestita 24/24 tramite l'applicazione iAquaLink™.



### 3 PERFETTO PER TUTTE LE PISCINE, ESSENZIALE PER LE PISCINE DI GRANDI DIMENSIONI

TRi Expert è la soluzione ad elettrolisi a sale che può essere utilizzata per trattare **piscine di grandi dimensioni**, fino a 170 m<sup>3</sup>.



## SPECIFICHE TECNICHE

# STOP

### Sicurezza

Interruzione automatica in mancanza di flusso nella cellula.



### Minima manutenzione

Elettrodi puliti automaticamente per inversione di polarità.



### Affidabilità

Elettrodi in titanio rivestiti con una lega esclusiva.

## PER QUALI TIPI DI PISCINE?

### 1 TUTTI I TIPI DI PISCINE



### 2 PISCINE FINO A 170M<sup>3</sup> (CLIMA TEMPERATO, FILTRAZIONE 8H/G)



## ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Kit riduttori  
da incollare



Kit rilevatore  
di flusso



Kit fissaggio alla  
parete

## INFORMAZIONI TECNICHE

| MODELLI                                                                 | TRi Expert 10                                                                                | TRi Expert 18     | TRi Expert 22      | TRi Expert 35      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Volume d'acqua trattato<br>(clima temperato 28°C,<br>filtrazione 8 h/g) | 40 m <sup>3</sup>                                                                            | 70 m <sup>3</sup> | 100 m <sup>3</sup> | 170 m <sup>3</sup> |
| Produzione nominale di cloro                                            | 10 g/hr                                                                                      | 18 g/hr           | 22 g/hr            | 35 g/hr            |
| Interfaccia utente                                                      | Schermo LCD 4 linee                                                                          |                   |                    |                    |
| Modalità di funzionamento                                               | Normale, Boost (100%), Low (10%)                                                             |                   |                    |                    |
| Inversione di polarità                                                  | Sì: 2,5h o 5h (impostazione di fabbrica=5h)                                                  |                   |                    |                    |
| Tasso di sale consigliato -<br>minimo                                   | 4 g/L - 3,3 g/L minimo                                                                       |                   |                    |                    |
| Sicurezza                                                               | Spia mancanza di sale: riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo                 |                   |                    |                    |
|                                                                         | Spia assenza di flusso: interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali |                   |                    |                    |
|                                                                         | Flussostato meccanico                                                                        |                   |                    |                    |
| Durata della cellula*                                                   | 10000 h (Piastre in titanio, trattamento in rutenio SC6)                                     |                   |                    |                    |
| Potenza                                                                 | 195 W                                                                                        |                   |                    |                    |

\* In condizioni d'utilizzo ottimali.

Gli sterilizzatori a sale sono una **soluzione di disinfezione automatica, facile ed efficiente. Semplici da installare e utilizzare**, gli sterilizzatori a sale permettono un trattamento completo con una **ridotta manutenzione**.

## ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI



Modulo pH Link



Modulo Dual Link



AquaLink Tri



Sonda PH - ORP

**3 ANNI**  
GARANZIA